

Productnaam	HYDR/TRANSM FLUID MULTI
	7
Productnummer	H2304
Versie	1

### HYDR/TRANSM FLUID MULTI 7

Deze hydraulische transmissie-olie-universeel is speciaal ontwikkeld voor landbouwtractoren met een gecombineerde oliehuishouding voor transmissie systemen en hydraulische systemen, eventueel uitgerust met "natte remmen" met uitzondering van die gevallen waar een ATF of transmissieolie GL5 of GL4 met viscositeit SAE 90 of SAE 140 wordt voorgeschreven.

#### Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15.0 °C	0.887 kg/l
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	67.0 mm <sup>2</sup> /s
	100 °C mm <sup>2</sup> /s	10.7 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		147.0
Vlampunt C.O.C. (open)		225.0 °C
Vloeipunt		-35.0 °C
T.B.N.		7.3 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		1.19 %wt

#### Specificaties

FORD M2C 134D / CNH MAT 3525, A.P.I.  
GL-4, NH 410B, MF 1135/1143, ALLISON C-3/ C-4, JOHN DEERE JDM-J20C/D,  
CASE M1206, M1207, M1209, VOLVO WB-101, CATERPILLAR  
TO-2, ZF TE-ML.03E.05F - 06K - 17E

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.