

Productnaam	MOTOR OIL 15W-40-SHPD E7
Productnummer	H2112
Versie	1

### MOTOR OIL 15W-40-SHPD E7

Dit is een motorolie van zeer hoge kwaliteit voor hoogbelaste dieselmotoren. Lange verversingstermijnen zijn bij gebruik van deze olie mogelijk. Geeft een goede bescherming tegen bore-polishing en slijtage van de nokkenas.

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		15W-40
Dichtheid	15,0 °C	0,886 kg/l
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	14,6 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		136,0
Vlampunt C.O.C. (open)		228,0 °C
Vloeipunt		-36,0 °C
T.B.N.		11,1 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		1,43 %wt

#### Specificaties

ACEA E7, API C14, API SL

Voldoet aan de eisen: MB 228.3, VOLVO VDS 3, MACK EO-N, RVI RLD-2, MAN M3275-1, MACK EO-M PLUS, CUMMINS CES 20077, 8, GLOBAL DHD-1, JOHN DEERE JDQ-78A, CATERPILLAR ECF-1A/ECF-2, MTU/DDC Type 2, DEUTZ DQC-III-10, DETROIT DIESEL 93K215, JASO DH-1

#### Verpakkingen

60 L, 210 L

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.