

Productnaam	MOTOR OIL 15W-40-SHPD E7
Productnummer	H2112
Versie	1

MOTOR OIL 15W-40-SHPD E7

Dit is een motorolie van zeer hoge kwaliteit voor hoogbelaste dieselmotoren. Lange verversingstermijnen zijn bij gebruik van deze olie mogelijk. Geeft een goede bescherming tegen bore-polishing en slijtage van de nokkenas.

Gemiddelde analysecijfers

SAE		15W-40
Dichtheid	15,0 °C	0,886 kg/l
Viscositeit	100 °C mm ² /s	14,6 mm ² /s
Viscositeits Index		136,0
Vlampunt C.O.C. (open)		228,0 °C
Vloeipunt		-36,0 °C
T.B.N.		11,1 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		1,43 %wt

Specificaties

ACEA E7, API C14, API SL

Voldoet aan de eisen: MB 228.3, VOLVO VDS 3, MACK EO-N, RVI RLD-2, MAN M3275-1, MACK EO-M PLUS, CUMMINS CES 20077, 8, GLOBAL DHD-1, JOHN DEERE JDQ-78A, CATERPILLAR ECF-1A/ECF-2, MTU/DDC Type 2, DEUTZ DQC-III-10, DETROIT DIESEL 93K215, JASO DH-1

Verpakkingen

60 L, 210 L

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.