

Productnaam  
Productnummer  
Versie

STOU 15W-30  
H2302  
1

### STOU 15W-30

Dit is een STOU olie voor gebruik in motor, transmissie en hydraulisch systeem van landbouwwerktuigen. Heeft als motorolie een reinigend- en vuilopnemend vermogen en heeft tevens een hoge viscositeitsindex.

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		15W-30
Dichtheid	15,0 °C	0,88 kg/l
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	10,5 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		122,0
Vlampunt C.O.C. (open)		220,0 °C
Vloeipunt		-35,0 °C
T.B.N.		11,3 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		1,45 %wt

#### Specificaties

ACE E3, API CG4/SF/GL-4

Meets requirements of: MIL-L 46152C/2104D/2105, ZF TE-ML-06B/ 07B, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, MB 227.1, FORD M2C134D, JOHN DEERE JDM J20/C, MF M1135/M1139/1143/M1144/M1145, NH 410B

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.