

Productnaam
Productnummer
Versie

STOU 15W-30
H2302
1

STOU 15W-30

Dit is een STOU olie voor gebruik in motor, transmissie en hydraulisch systeem van landbouwwerktuigen. Heeft als motorolie een reinigend- en vuilopnemend vermogen en heeft tevens een hoge viscositeitsindex.

Gemiddelde analysecijfers

SAE		15W-30
Dichtheid	15.0 °C	0.88 kg/l
Viscositeit	40 °C mm ² /s	76.6 mm ² /s
	100 °C mm ² /s	10.5 mm ² /s
Viscositeits Index		122.0
Vlampunt C.O.C. (open)		220.0 °C
Vloeipunt		-35.0 °C
T.B.N.		11.3 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		1.45 %wt

Specificaties

ACE E3, API CG4/SF/GL-4

Meets requirements of: MIL-L 46152C/2104D/2105, ZF TE-ML-06B/ 07B, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, MB 227.1, FORD M2C134D, JOHN DEERE JDM J20/C, MF M1135/M1139/1143/M1144/M1145, NH 410B

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.