

Productnaam
Productnummer
Versie

STOU SEMI-SYNTH 10W-40
H2303
1

STOU SEMI-SYNTH 10W-40

Dit is een semi-synthetische STOU olie voor gebruik in motor, transmissie en hydraulisch systeem van landbouwwerktuigen. Heeft als motorolie een reinigend- en vuilopnemend vermogen en heeft tevens een hoge viscositeitsindex.

Gemiddelde analysecijfers

| Mineralen/Synthetisch | | Half-synthetisch |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| SAE | | 10W-40 |
| Dichtheid | 15.0 °C | 0.861 kg/l |
| Viscositeit | -25.0 mPa.s | 5290.0 |
| Viscositeit | 40 °C mm ² /s | 88.4 mm ² /s |
| | 100 °C mm ² /s | 13.8 mm ² /s |
| Viscositeits Index | | 160.0 |
| Vlampunt C.O.C. (open) | | 220.0 °C |
| Vloeipunt | | -39.0 °C |
| T.B.N. | | 11.3 mg KOH/g |
| Sulfaatgehalte | | 1.55 %wt |

Specificaties

A.C.E.A. E3& MIL-L-2104D, A.P.I. CG4/SF/GL-4

Meets requirements of: MF M1144/M1145, MF CMS-M1143, ZF TE-ML-06B/ 07B, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C86A/134D, JOHN DEERE JDM J20C

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.