

Productnaam  
Productnummer  
Versie

STOU SEMI-SYNTH 10W-40  
H2303  
2

### STOU SEMI-SYNTH 10W-40

Dit is een semi-synthetische STOU olie voor gebruik in motor, transmissie en hydraulisch systeem van landbouwwerktuigen. Heeft als motorolie een reinigend- en vuilopnemend vermogen en heeft tevens een hoge viscositeitsindex.

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		10W-40
Dichtheid	15,0 °C	0,861 kg/l
Viscositeit	-25,0 mPa.s	5290,0
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	13,8 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		160,0
Vlampunt C.O.C. (open)		220,0 °C
Vloeipunt		-39,0 °C
T.B.N.		11,3 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		1,55 %wt

#### Specificaties

A.C.E.A. E3, MIL-L-2104D, A.P.I.  
CG4/SF/GL-4

Voldoet aan de eisen: MF M1144/M1145, MF  
CMS-M1143, ZF TE-ML-06B/ 07B, ALLISON C-4,  
CATERPILLAR TO-2, FORD M2C86A/134D, JOHN DEERE JDM J20C

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.