

Productnaam
Productnummer
Versie

VIVODOL 20W-
H2108
2

VIVODOL 20W

Dit is een mono-grade motorolie met reinigende en vuilopnemende eigenschappen. Voor gebruik in motoren waarvoor dit type olie wordt voorgeschreven. Is tevens toepasbaar in hydraulische systemen en transmissies en andere toepassingen volgens de opgaven van de fabrikant.

Gemiddelde analysecijfers

SAE		20W-20
Dichtheid	15.0 °C	0.879 kg/l
Viscositeit	40 °C mm ² /s	54.6 mm ² /s
	100 °C mm ² /s	8.09 mm ² /s
Viscositeits Index		117.0
Vlampunt C.O.C. (open)		214.0 °C
Vloeipunt		-26.0 °C
T.B.N.		6.9 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		0.91 %wt

Specificaties

ACEA E2, API CF/SG

Meets requirements of: MB 227.0/228.0, MAN 270

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.