

Productnaam  
Productnummer  
Versie

Welpolux ATF  
Universal  
H2210  
3

### Welpolux ATF Universal

Een zeer hoogwaardige olie voor gebruik in diverse automatische transmissies. De hoge kwaliteit is een waarborg voor probleemloos functioneren onder alle bedrijfsomstandigheden.

#### Toepassing

Universal Automatic kan worden toegepast in automatische versnellingsbakken, koppelomvormers, stuurbekeuringen enzovoort, waarvoor een type ATF Dexron IID olie wordt voorgeschreven.

#### Eigenschappen

- Zeer hoge viscositeitsindex
- Zeer laag stolpunt
- Grote weerstand tegen slijtage
- Bescherming tegen corrosie
- Weerstand tegen schuimvorming
- Verdraagzaam ten opzichte van afdichtingsmaterialen
- Speciale wrijvingseigenschappen

#### Gemiddelde analysecijfers

|                        |                           |                         |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Dichtheid              | 15,0 °C                   | 0,862 kg/l              |
| Viscositeit            | 100 °C mm <sup>2</sup> /s | 8,25 mm <sup>2</sup> /s |
| Viscositeits Index     |                           | 168,0                   |
| Vlampunt C.O.C. (open) |                           | 198,0 °C                |
| Vloeipunt              |                           | -45,0 °C                |
| T.B.N.                 |                           | 1,5 mg KOH/g            |
| Sulfaatgehalte         |                           | 0,18 %wt                |

#### Specificaties

Voldoet aan de eisen: Dexron II D, Allison C4, MB 236.6, MB 236.7, Ford Mercon M2C-138CJ, Ford Mercon M2C-166H, Voith 55.6335 (G607), Cat-TO-2, MAN 339 typZ1/V1, ZF TE-ML 09/11A/14A

#### Verpakkingen

60 L

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.