

Productnaam	Welpolux ATF
Productnummer	Universal
Versie	H2210
	3

### Welpolux ATF Universal

Een zeer hoogwaardige olie voor gebruik in diverse automatische transmissies. De hoge kwaliteit is een waarborg voor probleemloos functioneren onder alle bedrijfsomstandigheden.

#### Toepassing

Universal Automatic kan worden toegepast in automatische versnellingsbakken, koppelomvormers, stuurbevestigingen enzovoort, waarvoor een type ATF Dexron IID olie wordt voorgeschreven.

#### Eigenschappen

- Zeer hoge viscositeitsindex
- Zeer laag stolpunt
- Grote weerstand tegen slijtage
- Bescherming tegen corrosie
- Weerstand tegen schuimvorming
- Verdraagzaam ten opzichte van afdichtingsmaterialen
- Speciale wrijvingseigenschappen

#### Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15,0 °C	0,862 kg/l
Viscositeit bij 40°C		43,2 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit bij 100°C		8,25 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		168,0
Vlampunt C.O.C. (open)		198,0 °C
Vloeipunt		-45,0 °C
T.B.N.		1,5 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0,18 %wt

#### Specificaties

Voldoet aan de eisen: Dexron II D, Allison C4, MB 236.6, MB 236.7, Ford Mercon M2C-138CJ, Ford Mercon M2C-166H, Voith 55.6335 (G607), Cat-TO-2, MAN 339 typZ1/V1, ZF TE-ML 09/11A/14A

#### Verpakkingen

60 L

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.