

Productnaam
Productnummer
Versie

Welpolux ATF
Universal
H2210
3

Welpolux ATF Universal

Een zeer hoogwaardige olie voor gebruik in diverse automatische transmissies. De hoge kwaliteit is een waarborg voor probleemloos functioneren onder alle bedrijfsomstandigheden.

Toepassing

Universal Automatic kan worden toegepast in automatische versnellingsbakken, koppelomvormers, stuurbekeuringen enzovoort, waarvoor een type ATF Dexron IID olie wordt voorgeschreven.

Eigenschappen

- Zeer hoge viscositeitsindex
- Zeer laag stolpunt
- Grote weerstand tegen slijtage
- Bescherming tegen corrosie
- Weerstand tegen schuimvorming
- Verdraagzaam ten opzichte van afdichtingsmaterialen
- Speciale wrijvingseigenschappen

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15,0 °C	0,862 kg/l
Viscositeit bij 40°C		43,2 mm ² /s
Viscositeit bij 100°C		8,25 mm ² /s
Viscositeits Index		168,0
Vlampunt C.O.C. (open)		198,0 °C
Vloeipunt		-45,0 °C
T.B.N.		1,5 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0,18 %wt

Specificaties

Voldoet aan de eisen: Dexron II D, Allison C4, MB 236.6, MB 236.7, Ford Mercon M2C-138CJ, Ford Mercon M2C-166H, Voith 55.6335 (G607), Cat-TO-2, MAN 339 typZ1/V1, ZF TE-ML 09/11A/14A

Verpakkingen

60 L

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.