

Productnaam
Productnummer
Versie

Welpolux Card.Oil GL5-LS-80W90
H2209
4

Welpolux Card.Oil GL5-LS-80W90

Dit is een minerale transmissie olie speciaal geformuleerd voor zelfblokkerende differentieels. Door het gebruik van deze olie in limited-slip differentieels, wordt het "kraken" en schokken voorkomen. Is bestand tegen zeer hoge drukken en schuimt niet.

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15,0 °C	0,901 kg/l
Viscositeit bij 40°C		150,0 mm ² /s
Viscositeit bij 100°C		15,1 mm ² /s
Viscositeits Index		100,0
Vlampunt C.O.C. (open)		210,0 °C
Vloeipunt		-30,0 °C

Specificaties

A.P.I. GL5 ,
MIL-L 2105D

ZF TE ML 05C ,

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.