

Productnaam  
Productnummer  
Versie

Welpolux Card.Oil GL5-LS-80W90  
H2209  
4

### Welpolux Card.Oil GL5-LS-80W90

Dit is een minerale transmissie olie speciaal geformuleerd voor zelfblokkerende differentieels. Door het gebruik van deze olie in limited-slip differentieels, wordt het "kraken" en schokken voorkomen. Is bestand tegen zeer hoge drukken en schuimt niet.

#### Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15,0 °C	0,901 kg/l
Viscositeit	25 °C mm <sup>2</sup> /s	None mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	150,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	15,1 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		100,0
Vlampunt C.O.C. (open)		210,0 °C
Vloeipunt		-30,0 °C

#### Specificaties

A.P.I. GL5 ,  
MIL-L 2105D

ZF TE ML 05C ,

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.