

Productnaam
Productnummer
Versie

Welpolux Hydro.Oil HVI-46
H2414
3

Welpolux Hydro.Oil HVI-46

Dit is een zeer hoogwaardige hydraulische olie, voor gebruik bij sterk wisselende temperaturen, met een bijzonder stabiele viscositeitsverbeteraar en anti-slijtage eigenschappen.

Gemiddelde analysecijfers

| | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| ISO VG | | 46 |
| Dichtheid | 15,0 °C | 0,858 kg/l |
| Viscositeit | 100 °C mm ² /s | 8,35 mm ² /s |
| Viscositeits Index | | 157,0 |
| Vlampunt C.O.C. (open) | | 200,0 °C |
| Vloeipunt | | -39,0 °C |
| T.B.N. | | 0,4 mg KOH/g |
| Sulfaatasgehalte | | 0,06 %wt |

Specificaties

DIN 51524, DEEL 3 HVLP CAT.

ISO 11158 HV

ASTM D 6158 HV

CINCINNATI MACHINE P70

DENISON HF-0 EN HF-2

EATON BROCHURE 694 FOR 35 VQ25A

AFNOR NF E48-603 HV

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.