

Productnaam  
Productnummer  
Versie

Welpolux Hydro.Oil HVI-46  
H2414  
5

### Welpolux Hydro.Oil HVI-46

Dit is een zeer hoogwaardige hydraulische olie, voor gebruik bij sterk wisselende temperaturen, met een bijzonder stabiele viscositeitsverbeteraar en anti-slijtage eigenschappen.

#### Gemiddelde analysecijfers

ISO VG		46
Dichtheid	15 °C	0,858 kg/l
Viscositeit	40 °C	46,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C	8,35 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		157
Vlampunt C.O.C. (open)		200 °C
Vloeipunt		-39 °C
T.B.N.		0,4 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		0,06 %wt

#### Specificaties

DIN 51524, DEEL 3 HVLP CAT.

ISO 11158 HV

ASTM D 6158 HV

CINCINNATI MACHINE P70

DENISON HF-0 EN HF-2

EATON BROCHURE 694 FOR 35 VQ25A

AFNOR NF E48-603 HV

#### Verpakkingen

4X5 L, 60 L, 210 L

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.