

Productnaam
Productnummer
Versie

Welpolux Regular SAE 30
H1103
5

Welpolux Regular SAE 30

Welpolux Regular SAE 30 is samengesteld voor de smering van sneldraaiende dieselmotoren, ook met turbo. Bij de ontwikkeling is tevens rekening gehouden met de specifieke eisen van producenten van benzinemotoren.

Toepassing

Welpolux Regular SAE 30 kan worden toegepast in alle dieselmotoren, ook met turbo met of zonder inlaatluchtkoeler. Tevens geschikt voor benzine- en autogasmotoren. Daar waar voorgeschreven kan Welpolux Regular SAE 30 tevens worden toegepast in hydraulische systemen, transmissies en vloeistofkoppelingen.

Welpolux Regular SAE 30 is geschikt voor het smeren van tweetakt dieselmotoren waar een CF2 of CD II olie wordt voorgeschreven en uitstekend geschikt voor Detroit Dieselmotoren.

Eigenschappen

- maximale bescherming tegen slijtage
- bestand tegen hoge temperaturen
- anti-corrosie en anti-roest toevoegingen
- uitstekend detergerend en dispergerend vermogen, waardoor de motor schoner blijft
- grote weerstand tegen veroudering
- maximale bescherming tegen koolafzetting

Gemiddelde analysecijfers

SAE		30
Dichtheid	15,0 °C	0,885 kg/l
Viscositeit	100 °C mm ² /s	10,8 mm ² /s
Viscositeits Index		107,0
Vlampunt C.O.C. (open)		230,0 °C
Vloeipunt		-24,0 °C
T.B.N.		6,9 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0,91 %wt

Specificaties

API SG/CF, CF-2, ACEA
E2, SAE 30W

Voldoet aan de eisen: Daimler Benz 227.0/228.0, MAN 270, Allison C-4
(SAE 30)

Verpakkingen

10 L

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.