

Productnaam  
Productnummer  
Versie

Welpolux Regular SAE 30  
H1103  
2

### Welpolux Regular SAE 30

#### Gemiddelde analysecijfers

|                        |                           |                         |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| SAE                    |                           | 30                      |
| Dichtheid              | 15,0 °C                   | 0,885 kg/l              |
| Viscositeit            | 100 °C mm <sup>2</sup> /s | 10,8 mm <sup>2</sup> /s |
| Viscositeits Index     |                           | 107,0                   |
| Vlampunt C.O.C. (open) |                           | 230,0 °C                |
| Vloeipunt              |                           | -24,0 °C                |
| T.B.N.                 |                           | 6,9 mg KOH/g            |
| Sulfaatasgehalte       |                           | 0,91 %wt                |

#### Verpakkingen

10 L

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.